

# 22,5x8,25" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

BOLZENLOCH Ø 26, 32 MM

ET	146 mm
Max. Traglast	3750 kg
Durchschn. Gewicht	23,20 kg
Mittenloch Ø	281 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	335 mm
Anzahl Befestigungslöcher	10
Schüsselstärke	20,50 mm
Halber Mittenabstand	166,50 mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 48829



Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schaftmutter Einzel	Schaftmutter Zwilling	Ventilnummer
2900 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003
2900 APH	Mirror	26 mm	~	~	SLT 003
2900 BM	Diamond	32 mm	~	~	SLT 003
2900 BPH	Mirror	32 mm	~	~	SLT 003

## Material

Zugelassene Reifengröße

Anzugsdrehmoment des Ventils

Maximaler Reifenfülldruck

Zugelassene Auswuchtgewichte

Garantie

**SPEEDLINE TRUCK S.r.l.**

Viale 1° Maggio 30  
24030 Presezzo (BG), Italy

T: +39 035 4158211

E: sales.truck@ronalgroup.com

[speedline-truck.com](http://speedline-truck.com)

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen.

Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt.