22,5x8,25"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

BOLZENLOCH Ø 26, 32 MM

ET	146 mm
Max. Traglast	3750 kg
Durchschn. Gewicht	23,20 kg
Mittenloch Ø	281 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	335 mm
Anzahl Befestigungslöcher	10
Schüsselstärke	20,50 mm
Halber Mittenabstand	166,50 mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 48829

Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schaftmutter Einzel	Schaftmutter Zwilling	Ventilnummer
2900 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003
2900 APH	Mirror	26 mm	~	~	SLT 003
2900 BM	Diamond	32 mm	~	~	SLT 003
2900 BPH	Mirror	32 mm	~	~	SLT 003

Material

Zugelassene Reifengröße

Anzugsdrehmoment des Ventils

Maximaler Reifenfülldruck

Zugelassene Auswuchtgewichte

Garantie

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy
T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com
speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen.
Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt.