

17,5x6,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 2901 DESIGN LORE IPSUM ODF ONLY BOLZENLOCH Ø 26
MM

ET	125 mm
Max. Traglast	2500 kg
Durchschn. Gewicht	14,7 kg
Mittenloch Ø	202 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	245 mm
Anzahl Befestigungslöcher	6
Schüsselstärke	21,0 mm
Halber Mittenabstand	146 mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 49488 x



Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schaftmutter Einzel	Schaftmutter Zwilling	Ventilnummer
2901 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003
2901 APH	Mirror	26 mm	~	~	SLT 003

Material	Material pdf (PDF Only) DE
Zugelassene Reifengröße	Approved tire sizes for PDF DE (PDF Only)
Anzugsdrehmoment des Ventils	Locking torque of the valve DE (PDF Only) DE
Maximaler Reifenfülldruck	Maximum tire pressure for PDF DE (PDF Only)
Zugelassene Auswuchtgewichte	Approved balance weights for PDF DE (PDF Only)
Garantie	Garantie DE (PDF Only)

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy

T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen.
Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt. Version info for pdf (PDF Only) DE

RONALGROUP