

17,5x6,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 2901 DESIGN LORE IPSUM ODF ONLY BOLZENLOCH Ø 26
MM

ET	125 mm
Max. Traglast	2500 kg
Durchschn. Gewicht	14,7 kg
Mittenloch Ø	202 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	245 mm
Anzahl Befestigungslöcher	6
Schüsselstärke	21,0 mm
Halber Mittenabstand	146 mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 49488 x



Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schafmutter Einzel	Schafmutter Zwilling	Ventilnummer
2901 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003
2901 APH	Mirror	26 mm	~	~	SLT 003

Material

Zugelassene Reifengröße

Anzugsdrehmoment des Ventils

Maximaler Reifenfülldruck

Zugelassene Auswuchtgewichte

Garantie

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy

T: +39 035 4158211

E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen.

Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt.