17,5x6,75"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 2901 DESIGN LORE IPSUM ODF ONLY TROU DE FIXATION Ø 26 MM

ET	125 mm
Charge utile max.	2500 kg
Poids moyen	14,7 kg
Alésage central Ø	202 mm
Entraxe de fixation Ø	245 mm
Nombre de trous de fixation	6
Epaisseur face d'appui	21,0 mm
Demi entraxe	146 mm
Montage jumelé	oui
N° ABE (Allemagne)	KBA 49488 x

N° d'article	Finition de surface	Trou de fixation Ø	Écrous Simple	Écrous Jumelé	Code de valve
2901 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003
2901 APH	Mirror	26 mm	~	~	SLT 003

Matériau
Taille de pneus autorisée
Couple de serrage de la valve
Pression pneu maximale
Masse d'equilibrage autorisée
Garantie

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30 T: +39 035 4158211
24030 Presezzo (BG), Italy E: sales.truck@ronalgroup.com **speedline-truck.com**

Toutes les informations sont sujettes à modification. SPEEDLINE TRUCK se réserve le droit de modifier le design et les détails techniques. The wheel designs and the content of this product information are protected by copyright.