22,5x11,75"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

AGUJERO DE FIJACIÓN Ø 26, 32 MM

ET	mm
Máx. capacidad de carga	5000 kg
Peso medio	22,2 kg
Orificio central Ø	281 mm
Entrecentro agujeros de fijación Ø	335 mm
Número de agujeros de fijación	10
Grosor disco	24,0 mm
Bombeo	~ mm
Montaje en gemelo	no
N° ABE (Alemania)	KBA 49335

Nº de artículo	Acabado	Agujero de fijación Ø	Tuercas de manga Individual	Tuercas de manga Gemelo	Código de la válvula
3099 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 021
3099 APT	Mirror	26 mm	~	~	SLT 021
3099 BM	Diamond	32 mm	~	~	SLT 021
3099 BTP	Mirror	32 mm	~	~	SLT 021

Material

Tamaños de neumático aprobados

Par de apriete de la válvula

Máxima presión de inflado

Pesos de equilibrado aprobados

Garantía

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30 T: +39 035 4158211
24030 Presezzo (BG), Italy E: sales.truck@ronalgroup.com **speedline-truck.com**

Toda la información está sujeta a modificaciones. SPEEDLINE TRUCK se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y las características técnicas. The wheel designs and the content of this product information are protected by copyright.