22,5x13,00"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

BOLZENLOCH Ø 26 , 32 MM

ET	-14 mm
Max. Traglast	5800 kg
Durchschn. Gewicht	27,9 kg
Mittenloch Ø	281 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	335 mm
Anzahl Befestigungslöcher	10
Schüsselstärke	28,0 mm
Halber Mittenabstand	~ mm
Zwillingsmontage	nein
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 49687

Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schaftmutter Einzel	Schaftmutter Zwilling	Ventilnummer
3187 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 020
3187 BM	Diamond	32 mm	~	~	SLT 020

Material	
Zugelassene Reifengröße	sadf
Anzugsdrehmoment des Ventils	
Maximaler Reifenfülldruck	sadfsda
Zugelassene Auswuchtgewichte	asdfsa
Garantie	sadfsdhh

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy
T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com
speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen. Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt.