22,5x7,50"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

BOLZENLOCH Ø 26, 32 MM

ET	138 mm
Max. Traglast	3750 kg
Durchschn. Gewicht	24,1 kg
Mittenloch Ø	281 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	335 mm
Anzahl Befestigungslöcher	10
Schüsselstärke	23,5 mm
Halber Mittenabstand	161,5 mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 49688

Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schaftmutter Einzel	Schaftmutter Zwilling	Ventilnummer
3211 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 022
3211 BM	Diamond	32 mm	~	~	SLT 022

Material
Zugelassene Reifengröße
Anzugsdrehmoment des Ventils
Maximaler Reifenfülldruck
Zugelassene Auswuchtgewichte
Garantie

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30 T: +39 035 4158211
24030 Presezzo (BG), Italy E: sales.truck@ronalgroup.com **speedline-truck.com**

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen. Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt.