

19,5x14,00" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT Z BOLZENLOCH Ø 26 , 32 MM

ET	120 mm
Max. Traglast	5000 kg
Durchschn. Gewicht	23,0 kg
Mittenloch Ø	281 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	335 mm
Anzahl Befestigungslöcher	10
Schüsselstärke	29,0 mm
Halber Mittenabstand	~ mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 51970



Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schaftmutter Einzel	Schaftmutter Zwilling	Ventilnummer
Z AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 988
Z BM	Mirror	32 mm	SLT 979 (M22x1,5), SLT 983 (7/8"11 BSF)	~	SLT 988

Material	EN Not lacquered, highly corrosion resistant alloy, T6061
Zugelassene Reifengröße	EN e.g. 4425/65 R19,5 435/50 R19,5 445/45 R19,5 445/65 R19,5
Anzugsdrehmoment des Ventils	EN 5 Nm for original SPEEDLINE TRUCK valve
Maximaler Reifenfülldruck	EN 9 bar or the lower value recommended by the tire producer
Zugelassene Auswuchtgewichte	EN Clip on and adhesive weights for alloy wheels for commercial vehicles
Garantie	EN 5 years from the manufacturing date without mileage limitation

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy

T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen.
Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt. EN footer text

Dummy PDF file