19,5x14,00"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT Z TROU DE FIXATION Ø 26, 32 MM

ET	120 mm
Charge utile max.	5000 kg
Poids moyen	23,0 kg
Alésage central Ø	281 mm
Entraxe de fixation Ø	335 mm
Nombre de trous de fixation	10
Epaisseur face d'appui	29,0 mm
Demi entraxe	~ mm
Montage jumelé	oui
N° ABE (Allemagne)	KBA 51970

N° d'article	Finition de surface	Trou de fixation Ø	Écrous Simple	Écrous Jumelé	Code de valve
Z AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 988
Z BM	Mirror	32 mm	SLT 979 (M22x1,5), SLT 983 (7/8"11 BSF)	~	SLT 988

Matériau	FR Not lacquered, highly corrosion resistant alloy, T6061
Taille de pneus autorisée	FR e.g. 4425/65 R19,5 | 435/50 R19,5 | 445/45 R19,5 | 445/65 R19,5
Couple de serrage de la valve	FR 5 Nm for original SPEEDLINE TRUCK valve
Pression pneu maximale	FR 9 bar or the lower value recommended by the tire producer
Masse d'equilibrage autorisée	FR Clip on and adhesive weights for alloy wheels for commercial vehicles
Garantie	FR 5 years from the manufacturing date without mileage limitation

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30 T: +39 035 4158211
24030 Presezzo (BG), Italy E: sales.truck@ronalgroup.com **speedline-truck.com**

Toutes les informations sont sujettes à modification. SPEEDLINE TRUCK se réserve le droit de modifier le design et les détails techniques. The wheel designs and the content of this product information are protected by copyright. FR footer text

Dummy PDF file